




Lacets élastiques So-esi

Références AA4612C / AA4612GW / AA4616 / AA4616G

Description
Ces lacets ressemblent à des lacets classiques à embouts en plastique, mais ils ont la particularité d'être élastiques et de transformer vos chaussures à lacets en chaussures à enfiler. Ces lacets sont conçus pour les personnes qui ont du mal à atteindre ou à nouer leurs lacets. Ils sont disponibles en marron ou en noir.

Mode d'emploi
Enfiler les lacets So-esi normalement, en les serrant convenablement.
Nouer les lacets en faisant une boucle bien serrée. Pour serrer plus facilement, saisir la boucle par le nœud, attraper l'élastique au niveau des trous de lacets supérieurs et tirer vers le haut afin de resserrer les lacets sous la boucle. Un nœud serré peut également être fait avant de nouer les boucles.
Il peut s'avérer difficile d'insérer le pied dans la chaussure si la languette se glisse à l'intérieur. Dans ce cas, percer deux trous dans la languette et y passer les lacets, juste avant de les enfiler dans les derniers trous.

Codes	Longueur	Type de chaussures
AA4612	45 cm	4 à 5 trous de lacets
AA4616	60 cm	Chaussures de sport ou bottes

Homecraft AbilityOne

Homecraft AbilityOne
Shelley Close, Lowmoor Business Park,
Kirby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG 17 7ET, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1623 754047 Fax : +44 (0) 1623 755585

Sammons Preston Rolyan
4 Sammons Court,
Bolingbrook,
IL 60440-4989, États-Unis
Téléphone : 1-630-226-0000 Fax : 1-630-226-1390

Pièce N° 70047 Édition 5





Lacets élastiques So-esi
Références AA4612C / AA4612GW / AA4616 / AA4616G

Description
Ces lacets ressemblent à des lacets classiques à embouts en plastique, mais ils ont la particularité d'être élastiques et de transformer vos chaussures à lacets en chaussures à enfiler. Ces lacets sont conçus pour les personnes qui ont du mal à atteindre ou à nouer leurs lacets. Ils sont disponibles en marron ou en noir.

Mode d'emploi
Enfiler les lacets So-esi normalement, en les serrant convenablement.
Nouer les lacets en faisant une boucle bien serrée. Pour serrer plus facilement, saisir la boucle par le nœud, attraper l'élastique au niveau des trous de lacets supérieurs et tirer vers le haut afin de resserrer les lacets sous la boucle. Un nœud serré peut également être fait avant de nouer les boucles.
Il peut s'avérer difficile d'insérer le pied dans la chaussure si la languette se glisse à l'intérieur. Dans ce cas, percer deux trous dans la languette et y passer les lacets, juste avant de les enfiler dans les derniers trous.

Codes	Longueur	Type de chaussures
AA4612	45 cm	4 à 5 trous de lacets
AA4616	60 cm	Chaussures de sport ou bottes

Homecraft AbilityOne

Homecraft AbilityOne
Shelley Close, Lowmoor Business Park,
Kirby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG 17 7ET, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1623 754047 Fax : +44 (0) 1623 755585

Sammons Preston Rolyan
4 Sammons Court,
Bolingbrook,
IL 60440-4989, États-Unis
Téléphone : 1-630-226-0000 Fax : 1-630-226-1390

Pièce N° 70047 Édition 5 ©AbilityOne Homecraft Ltd, 2003


WWW.PATTERSONMEDICAL.FR